



MONITOR INTERAKTYWNY  
**Avtek TS 8.1 Easy**



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Obsługa dowolnego komputera za pomocą dużego, dotykowego ekranu TS 8.1 Easy.

Monitor Avtek TS 8.1 Easy pozwala na łatwą kontrolę podłączonego urządzenia za pomocą technologii dotyku.

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
<b>WYŚWIETLACZ</b>			
typ panelu	TFT - LCD		
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz		
rozmiar wyświetlanego obrazu	1429 x 804 mm	1649 x 928 mm	1895 x 1066 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED		
czas reakcji matrycy	8 ms		
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)		
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)		
jasność	400 cd/m <sup>2</sup>		
kąty widzenia	178°		
kontrast	4000:1	5000:1	5000:1
żywość matrycy	50000 godzin		
szyba frontowa	wzmacniana szyba o twardości 7 w skali Mohsa		
<b>SPECYFIKACJA DOTYKU</b>			
technologia	Podczerwień (IR)		
rejestracja	Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot		
minimalna średnica przedmiotu	2 mm		
ilość obsługiwanych punktów	20		
rozdzielczość	32767 x 32767 pkt		
czas reakcji	< 15 ms		
precyzja	± 1 mm (ponad 90% powierzchni)		
wspierane systemy operacyjne	Windows 11, 10, 8, 7, XP / Linux / Mac / Android / Chrome		
<b>WEJŚCIA/WYJŚCIA</b>			
porty wejściowe HDMI	2 x HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz)		
porty wejściowe VGA	1		
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście		
porty USB	3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0		
porty USB interfejs dotykowy	1		
port sterowania RS232	1		
wyjście optyczne	1		
port LAN (RJ45)	1		
opcjonalny komputer typu OPS	Tak		
złącza antenowe	WiFi / Bluetooth / 2.4G / 5G		
wbudowane głośniki	2 x 10 W		

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
<b>SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID*</b>			
wersja systemu	Android 13		
CPU	Quad-Core A55*4		
GPU	Mali-G52MP2		
RAM	4 GB		
ROM	32 GB		
<b>DANE UŻYTKOWE</b>			
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetątnik zasilania		
wymiary	1485 x 888 x 88 mm	1707 x 1013 x 88 mm	1953 x 1152 x 88 mm
wymiary w opakowaniu	1595 x 1035 x 205 mm	1863 x 1148 x 225 mm	2110 x 1291 x 225 mm
waga	36.3 kg	50.6 kg	65.1 kg
waga wraz z opakowaniem	46 kg	63.5 kg	80 kg
rozstaw otworów VESA	500 x 400	600 x 400	800 x 400 mm
uchwyt naścienny w zestawie	Tak		
czas pracy	24/7		
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego		
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) 144 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 247 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 353 W (nominalne zużycie)
<b>ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA</b>			
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C		
zakres wilgotności pracy	10% do 90%		
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C		
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%		
<b>POZOSTAŁE INFORMACJE</b>			
gwarancja	3 lata gwarancji		
akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający (3 m), 2 szt. pisak, 4 szt. antena WiFi, uchwyt do montażu na ścianie		

\*Moduł Android wymaga aktywacji za pomocą osobnego produktu - 1TV333

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.





